

Spindelstock / Polierbock

A 275 EB – Serie mit drei Varianten und elektromagnetischer Bremse

Vielseitig einsetzbarer Spindelstock zum Polieren, Schmiegeln, Entgraten, Anfasen, Verrunden und Handschleifen kleiner und großer Werkstücke. Durch die serienmäßige elektromagnetische Bremse und die robuste Stahlkonstruktion ist die A 275 EB Serie ideal für den professionellen Dauereinsatz in Handwerk und Industrie.

Einsatzbereiche: Polieren, Schmiegeln, Entgraten, Anfasen, Verrunden, Feilen, Handschleifen

Artikel-Nr. EB1: 385203

Artikel-Nr. EB2: 385204

Artikel-Nr. EB3: 385205

Spitzenhöhe: 275 mm

Abmaße (L×B×H): 600 × 300 × 410 mm

Gewicht: 80 kg



Technische Daten – Variantenvergleich

Merkmal	A 275 EB1	A 275 EB2	A 275 EB3
Artikel-Nr.	385203	385204	385205
Motorleistung	0,25/0,55/1,1 kW	0,55/0,75/1,1 kW	0,75/1,1/1,5 kW
Anschluss	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Drehzahlen (min ⁻¹)	450 / 680 / 1.370	680 / 900 / 1.370	900 / 1.370 / 2.850
Spitzenhöhe	275 mm	275 mm	275 mm
Abmaße (L×B×H)	600×300×410 mm	600×300×410 mm	600×300×410 mm
Gewicht	80 kg	80 kg	80 kg

Gemeinsame technische Merkmale (alle Varianten)

Dreibackenfutter (Serie)	Ø 100 mm (Hausmarke) – jederzeit austauschbar
Mögliche Futtergrößen	Ø 100 bis Ø 200 mm (Drei- oder Vierbackenfutter)
Max. Drehzahl Futter	3.500 min ⁻¹
Bremse	Elektromagnetisch (serienmäßig)
Gehäuse	Stabile, schwingungsarme Stahlkonstruktion
Farbe	RAL 5022 (Nachtblau) / RAL 9005 (Tiefschwarz)
Lieferform	Als Tischmodell oder inkl. Unterschrank

Elektrische Ausrüstung

- 1× Start / Stop Schalter
- 1× Stufenschalter (Stufe 1 / 2 / 3 / BL)
Stufe BL: Elektromagn. Bremse belüften – Backenfutter kann per Hand gedreht werden
- 1× Not-Aus Schalter
- 1× Motorschutz durch Thermofühler
- 1× Schutzschalter an der Haube
- 1× Elektromagnetische Bremse

Serienausstattung

- 1× Aufnahme für Befestigungsflansch
- 1× Befestigungsflansch Ø 100 mm
- 1× 3-Backen-Drehbankfutter Ø 100 mm, max. 3.500 min⁻¹ (Hausmarke)
- 1× Schutzhaube mit Plexi-Schutzglas

Besonderheiten & Vorteile

- Geringer Platzbedarf – kompakte Bauweise
- Bearbeitung von Innen- und Außenkonturen
- Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- Stufenlos auf Kundenbedarf adaptierbar
- Hohe Sicherheit durch Schutzhaube mit Abfrage
- Gleichmäßiges Spannen durch Drei- oder Vierbackenfutter
- Sonderkonstruktionen und Sonderanwendungen möglich
- Als Tischmodell oder mit Unterschrank lieferbar

Passendes Zubehör (Auswahl)

Futter & Adapter

3- / 4-Backen-Drehbankfutter Ø 100 / 125 / 160 mm
Befestigungsflansch Ø 100 / 125 / 160 mm
Gewindeadapter M16, 1/2", 5/8"

Maschinenzubehör

Maschinenständer mit Absaugung SAS900
Maschinenunterschrank mit 3 Türen
Maschinenbett 700 mm

Sicherheit & Komfort

Beleuchtete Schutzhaube
Sicherheitsfußschalter
Minimalmengenschmierung

FKM PRÄZISION & SÄGETECHNIK

Werler Straße 43 | 58706 Menden
Tel: 02373 / 1705227 | Fax: 02373 / 1705226
info@kraeku.de | www.kraeku.de



A 275 EB1
Art.-Nr. 385203



A 275 EB2
Art.-Nr. 385204



A 275 EB3
Art.-Nr. 385205

QR-Code scannen → direkt zur Produktseite